

仕様インフォメーションシート

FAX

島田電機株式会社

■本社営業部 (03) 3754-6321

TEL. (03) 3754-1711

■大阪営業所 (06) 6311-5592

TEL. (06) 6311-5590

耐圧防爆構造コントロールボックス

コピーしてご使用
ください(A4・100%)

会社名		Tel. No.	
所属名	担当	Fax. No.	

型式		台数	
----	--	----	--

規格 国内 d2G4 Exd II C 非防爆

塗装色 標準色 その他 ()

EXPB 電圧 AC/DC220V以下 1a 1b 1a1b 2a 2b
動作種別 モメンタリ オルタネイト 釦色 赤 緑 黒

EXSS 電圧 AC/DC220V以下

90° 2ノッチ	接点構成	ノッチ位置			1 2	45° 3ノッチ	接点構成	ノッチ位置			1 0 2
		1	2					1	0	2	
1a	=		●		1 2	1a-1b	●			1 0 2	
									●		
1a-1b	●		●		1 2	2b		—		1 0 2	
		●						—			
2a			●		1 2	<input type="checkbox"/> その他					
			●								

上記の接点構成を選定して下さい 90° 2ノッチ 45° 3ノッチ
 1a 1a1b 2a 2b

EXCS 電圧 AC/DC550V以下 接点構成、ノッチ数を備考欄に記載願います。(カムユニット2段まで)

EXPL 電圧 AC220V AC110V AC24V DC110V DC24V
LED球色 R (赤) G (緑) Y (黄) A (アンバー) W (乳白)

EXAM 電流 AC5A AC10A AC15A 回路電圧 AC250V 三倍延長

EXVM 電圧 AC150V AC300V 普通目盛

EXT5 電圧 AC220V以下 1 (片切) 2 (両切) 3 (3路) 4 (4路)

STS 電圧 AC220V以下 1 (片切) 2 (両切) 3 (3路) 4 (4路)

操作銘板 EXPB、EXSS、EXCSのみ記入
 記入文字 ()

引込口 EX□□型 上下面G 3/4(上側SBP-22付) 上下面G 1/2(上側SBP-16付)
 STS型 (上面: 下面:)

その他 別紙仕様書有り (枚) ※上記に記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。

《備考》