仕様インフォメーションシート

（SNF）専用

FAX

コピーしてご使用ください（A4・100%）

島田電機株式会社
■本社営業部 (03)3754-6321
TEL. (03)3754-1711
■大阪営業所 (06)6311-5592
TEL. (06)6311-5590

会社名		Tel. No.	
所属名	担当	Fax. No.	

型　式		台　数	

塗装色	□ 標準色7.5BG6／1.5　□ その他（　　）
極　数	□ 2P　□ 3P
フレーム	□ 30AF　□ 50AF　□ 100AF
定格電流	□　　A
モータ容量	□ モータ保護用遮断器　□ モータ容量（　　kw） □ AC200／220V　□ AC400／440V　□ その他（　　）
結線方法	□ 当社標準（当社で考えられる結線）　□ その他（　　）
スタッド数	□ 当社標準（取付最大数）　□ その他（　　）
機種銘板	□ アクリル　□ SUS304　□ その他（　　） □ 貼り付け　□ ビス止め　□ 記入文字（　　）
引込口配置	□ 標 準（電源が上側、負荷が下側）　サイズ（　　） □ 逆接続（電源が下側、 負荷が上側）サイズ（　　）
計器定格	□ 電流計　□ 3倍延長目盛　□ 2倍延長目盛　□ 目盛値（A）（　　） □ その他（　　）

記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。

《備 考 欄》

カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
Please note that the contents of the catalog are subject to change without notice.

仕様インフォメーションシート

（EXNF／EXLB）専用

FAX

コピーしてご使用ください（A4・100%）

島田電機株式会社
■本社営業部 (03)3754-6321
TEL. (03)3754-1711
■大阪営業所 (06)6311-5592
TEL. (06)6311-5590

会社名		Tel. No.	
所属名	担当	Fax. No.	

型　式		台　数	

塗装色	□ 標準色5Y7／1　□ その他（　　）
使用電圧	EXNF型　□ AC550V以下（2p、3P）　□ DC250V以下（2pのみ） EXLB型　□ AC415V以下（3pの場合）　□ AC240V以下（2pの場合） 感度電流　□ 30mA　□ 100mA　□ 200mA　□ 500mA　動作時間0.1s以内
極　数	□ 2P　□ 3P
フレーム	□ 30AF　□ 50AF
定格電流	□　　A　□ その他（　　）
機種銘板	□ アクリル　□ SUS304　□ その他（　　） □ 貼り付け　□ ビス止め　□ 記入文字（　　）
引込口配置	□ 上側ハブサイズ（1箇所のみ）G1/2不可　□ G3/4　□ G1　□ G1 1/4 □ 下側ハブサイズ（1箇所のみ）G1/2不可　□ G3/4　□ G1　□ G1 1/4

記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。

《備考欄》

カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
Please note that the contents of the catalog are subject to change without notice.