

防爆構造充電式ポータブルライト



ZONE 0 防爆仕様 Ex ia IIB T4 Ga IECEx規格・ATEX規格認証、TIIS規格認証

- ・可爆環境エリア工業用の便利なポータブルLEDライトです
- ・本体は丈夫なABS樹脂製で軽くて耐久性に優れています
- ・防水防塵構造、耐紫外線性・耐塩水性加工で厳しい環境にも耐えられます
- ・本体上部と下部に緩衝ゴムが付いています
- ・コンパクトな収納で、アームを伸ばしライトを出して使用します
- ・ライトヘッドは最大60度傾けることが可能です
- ・充電式リチャージブルバッテリーで取り扱いがとても簡単です

型式	EX90L T4 IIB 720 DS	EX90L T4 IIB 1440 SS	EX90L T4 IIC 720 SS
ゾーンレート	Zone 0		
ガスクラス	IIB	IIB	IIC
防塵防水等級	IP65		
標準周辺温度	-20°C~40°C		
最高表面温度	T4(135°C)		
ライトタイプ	両面	片面	片面
明るさ(Lm)	720(各面)	720(Low) 1440(Hight)	720
点灯時間	10~12(片面) 5~6(両面)	10~12(Low) 5~6(High)	10~12
充電時間	7~8		
バッテリータイプ	9.6V リチャージブルニッケルメタルハイドライド		
電圧	AC100-240V / DC12V		
総重量	約9.0kg	約9.0kg	約8.8kg
高さ	88cm(使用時) 58cm(収納時)		
幅	34cm		
奥行	22cm		

販売代理店

