仕様インフォメーションシート

(STS／EXTS／EXPL／EXPB)専用

FAX

コピーしてご使用ください(A4・100%)

島田電機株式会社
■本社営業部 (03) 3754-6321 TEL.(03) 3754-1711
■大阪営業所 (06) 6311-5592 TEL.(06) 6311-5590

会社名		Tel. No.	
所属名	担当	Fax. No.	

型式		台数	

塗装色　□ 標準色7.5BG6／1.5（STS型）　□ その他（　　）
□ 標準色5Y7／1（EXTS、EXPL、EXPB型）

型式	仕様
□EXPL-1	電圧 □ AC220V □ AC110V □ AC24V □ DC110V □ DC24V
	LED球色 □ R（赤） □ G（緑） □ Y（黄） □ A（アンバー） □ W（乳白）
□EXPB-1	電圧AC／DC220V以下 □ 1a □ 1b □ 1a1b □ 2a □ 2b
	動作 □モメンタリ □ オルタネイト 釦色 □ 赤 □ 緑

□銘板　記入文字（　　）

引込口配置　□ d2G4（STS型）ハブは備考欄に記入
□ ExdⅡC（EX□□型） G3／4（上側SBP-22付）
□ ExdⅡC（EX□□型） G1／2（上側SBP-16付）
□ その他（　　）

記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。
《備考欄》

カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
Please note that the contents of the catalog are subject to change without notice.

仕様インフォメーションシート

（EXSS／EXCS）専用

FAX

コピーしてご使用ください（A4・100%）

島田電機株式会社
■本社営業部 (03)3754-6321
TEL. (03)3754-1711
■大阪営業所 (06)6311-5592
TEL. (06)6311-5590

会社名		Tel. No.	
所属名	担当	Fax. No.	

型式		台数	

塗装色　□ 標準色5Y7／1

□ その他（　　）

型式	仕様
□EXSS-1 電圧AC／DC 200V以下	90° 2ノッチ 接点構成：1a／1a-1b／2a ノッチ位置：1　2 1　2 45° 3ノッチ 接点構成：2a／2b ノッチ位置：1　0　2 1　0　2 □ その他
□EXCS-1	電圧AC／DC550V以下　接点構成、ノッチ数　備考欄に記入。（カムユニット2段まで）

□銘板　記入文字（　　）

引込口配置　□ G3／4（上側SBP-22付）

□ G1／2（上側SBP-16付）

□ その他（　　）

記入しきれない場合は下記備考欄をご利用ください。

《備考欄》

カタログの記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。
Please note that the contents of the catalog are subject to change without notice.